



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГРАКС-ЛТУ

ТУ 20.17.10-016-75250588-2017



Особенности:

- Эластичный рулонный материал на основе окисленного графита и ПВХ
- Производится с гладкой и с рифленой поверхностью
- Степень расширения 1800 % (при толщине 1 мм)

Область применения

Применяется в качестве терморасширяющегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнепрергадительных клапанов, клапанов дымоудаления, фланцевых соединений воздуховодов, лифтовых шахт, огнестойких сейфов и др.

Под действием высоких температур ОГРАКС-ЛТУ всучиваеться, многократно увеличиваясь в объеме, и надежно закрывает зазоры, препятствуя проникновению горячих газов, пламени и дыма в течение 90 минут.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал ОГРАКС-ЛТУ — эластичный рулонный материал на основе окисленного графита и ПВХ. Материал устойчив к воздействию воды, бензина, масел и других нефтепродуктов. Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Выпускается в виде лент различной ширины и толщины, в том числе на высококачественной kleевой основе, что делает его применение более удобным. ОГРАКС-ЛТУ изготавливается как с гладкой, так и с рифленой поверхностью, которая обеспечивает максимальную эластичность материала при его использовании.

Огнезащитный материал ОГРАКС-ЛТУ не подлежит обязательной пожарной сертификации. Каждая единица продукции проходит обязательную проверку отделом технического контроля качества.

Свойства

Толщина, мм 1–3

Максимальная ширина, м 280

Длина, м 10

Степень расширения, % не менее 1800 %
при толщине 1 мм

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать При температуре от
–60 до +60 °C

Упаковка Картонные коробки

Гарантийный срок хранения Один год со дня
изготовления

Срок эксплуатации Не менее 25 лет в условиях
100% влажности в диапа-
зоне температур от –60 до
+60 °C

Монтаж

ОГРАКС-ЛТУ крепится с помощью клея или механиче-
ским способом на чистую сухую поверхность, предвари-
тельно обработанную легколетучим растворителем.

На ОГРАКС-ЛТУ можно наносить краску любого цве-
та, а также наклеивать обои и другие декоративные
материалы.