ООО «Спутник» 105066
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19,
стр. 2, помещение 1, комната 10
8-800-100-71-23
www.privod-sputnik.ru,
info@privod-sputnik.ru

ООО "СВТ"
630009, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 92, офис 26
+7(383)349-90-49, 8-800-350-49-79
www.sibventtorg.ru
sibventtorg@mail.ru

КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SPUTNIK
серия AP24 K2 DN 32…50 KVS 25…63

Гарантия 6 лет. Сделано в Китае. Объективная стоимость.

Общие технические характеристики.
Управление: аналоговое (пропорциональное); 24V AC/DC; 0…10V, 0-20 mA
Диапазон номинального напряжения: 19,2...28,8V AC/DC
Крутящий момент, время срабатывания

диаметр	ДУ32	ДУ40,50	* в данной таблице приведены параметры электроприводов, которыми указанные диаметры кранов **комплектуются по умолчанию**
напряжение, В	24		
крутящий момент, Нм	8	16	
время, сек	30	80	

Степень защиты: IP54
Класс защиты: III
Уровень шума (работа): <45 db
Рабочая температура жидкости: -5°…120° C
Температура окружающей среды: -30°…60° C
Влажность окружающей среды: 5 .....95%r.F не конденсируется
Срок службы полных циклов открыто-закрыто: 60 000
Защита от перегрузок: есть
Мощность: 3,5 Вт
Диаметр серия: ДУ32, 40, 50.
Исполнение: двухходовой.
Класс давления: PN20
Максимальное давление в корпусе крана: 25 бар
Максимально допустимый перепад давления: 2,5 бар
Материал уплотнения в кране: седло PTFE, шток EPDM
Материал крана: латунь
Утечка в закрытом кране: 0%
Резьба соответствие: ГОСТ 6111-52 или NPT. Внутренняя/внутренняя
Ручное управление производится рукояткой на валу клапана после вывода из зацепления редуктора при помощи рычага на корпусе привода.

Направление вращение	тумблер 1 на плате	«ON» - по часовой стрелке; «OFF» - против часовой
Переключение диапазона величины управляющего сигнала	тумблер 2 на плате	«ON» 0…10В или 0…20мА; «OFF» - 2…10В или 4…20мА